

TUBERIA RIGIDA TIPO "SPS" ELECTROLITICA**ALEACION: C-11000 NORMA DE FABRICACIÓN: A.S.T.M. B-88/A.S.T.M. B-42****TEMPLE: SUAVE Y DURO****LARGO DE 6.10 MTS**

DIAMETRO	PULGADA	MM	D. EXTERIOR	D. INTERIOR	ESPEJOR	PESO X PZA
1/4	0.250	6.3500	0.540	0.376	0.082	4.148
3/8	0.375	9.5250	0.675	0.495	0.090	5.819
1/2	0.500	12.7000	0.840	0.625	0.107	8.662
3/4	0.750	19.0500	1.050	0.822	0.114	11.773
1	2.540	64.5160	1.315	1.063	0.126	16.531
1 1/4	1.000	25.4000	1.660	1.368	0.146	24.400
1 1/2	1.500	38.1000	1.900	1.600	0.150	29.036
2	2.000	50.8000	2.375	2.063	0.156	38.308
2 1/2	2.500	63.5000	2.875	2.501	0.187	55.571
3	3.000	76.2000	3.500	3.062	0.219	79.422
3 1/2	3.500	88.9000	4.000	3.500	0.250	103.700
4	4.000	101.6000	4.500	4.000	0.250	117.120